

## M-Check Douchepaneel

M-Check douchepaneel met infrarood bediening.

### Toepassing:

Voor douchegelegenheden in:

- Recreatiesector
- Horecagelegenheden
- Wellnesscentra
- Sportgelegenheden
- Justitiële instellingen

### Voordelen:

- Energiezuinig
- Waterbesparend
- Legionellapreventie
- Standaard geprogrammeerd maar andere instellingen zijn mogelijk
- Eenvoudige bediening
- Eenvoudige montage

### Leveringsomvang:

Douchepaneel met voorgesmonteerde:

- Stuurmodule
- Magneetventiel met geïntegreerde temperatuursensor en afsluiter
- Infrarood sensor
- De Melker douchekop type 6K
- Montage - en aansluitmateriaal

### Technische gegevens:

#### Douchepaneel:

- Materiaal : rvs 304
- Aansluiting : ½" aan achter- of bovenzijde dmv slangen en wartels.
- Afmetingen : 1200 x 150 x 70 mm. (l x b x h)
- Aansluitspanning : 12V~

#### Infraroodsensor:

- Materiaal : slagvast kunststof
- Feedback LED : ja
- Afmetingen : 100 x 92 x 29 mm. (l x b x h)
- Steek schroefgaten : 60 mm.



## Vervolg technische gegevens:

### Douchekop:

- Capaciteit : 6 liter per minuut
- Sproeihoek : in 2 standen instelbaar op 23° of 28°
- Sproeiplaat : anti-kalk sproeiers

## Omschrijving:

### Douchepaneel M-Check/De Melker douchekop/Infrarood


De Melker wit geëpoxideerd rvs douchepaneel ten behoeve van M-Check. Flexibele wateraansluiting aan achter- of bovenzijde. Compleet voorgemonteerd met De Melker douchekop type 6K, De Melker infrarood bedieningssensor, M-Check magneetventiel 1/2" 6 V met temperatuursensor en M-Check module. Standaard voorzien van een looptijd van 30 seconden en een cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Materiaal rvs 304. Afmetingen 1200 x 150 x 70 mm. (LxBxD).

Aansluiting 1/2"

Artikelnummer: MC.501225



De Melker douchekop



Infrarood sensor

# TECHNISCH DOSSIER



## Extra benodigd:

M-Check PS Power Supply

M-Check PS. Voeding ten behoeve van maximaal 8 M-Check modules. Functioneert tevens als interface (data communicatie) voor het aansluiten aan de M-Check Switch. Aansluiting 230V AC.

Artikelnummer: MC.501808

M-Check PS. Voeding ten behoeve van maximaal 16 M-Check modules. Functioneert tevens als interface (data communicatie) voor het aansluiten aan de M-Check Switch. Aansluiting 230V AC.

Artikelnummer: MC.501800

Voor thermische desinfectie, registratie, archivering, beheer en online inzicht is tevens extra benodigd:

M-Check Switch

M-Check Switch. Centrale sturing tbv M-Check. Deze centrale sturing is benodigd voor het (op afstand) beheren van M-Check en registratie van temperaturen, spoelingen, sturen van een thermische desinfectie en andere Legionella beheersmaatregelen. Hierop kunnen, in combinatie met de PS, maximaal 60 M-Check tappuntmodules worden aangesloten. Voorzien van ingebouwde voeding en de benodigde software. Aansluiting 230V AC.

Artikelnummer: MC.501001



M-Check PS



M-Check Switch

### Nederland:

De Melker Sanitair  
De Schutterij 20  
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00  
info.sanitair@melker.nl  
www.melker.nl

### België:

De Melker Belgium n.v.  
Beukenlei 50  
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50  
info@melker.be  
www.melker.be