

TECHNISCH DOSSIER



M-Check Mono Shower

Douchebesturingsunit voor één douche met infrarood- of piëzo druktoetsbediening.

Toepassing:

Voor douchegelegenheden in:

- Recreatiesector
- Horecagelegenheden
- Wellnesscentra
- Sportgelegenheden
- Justitiële instellingen

Voordelen:

- Als stand-alone te gebruiken
- Energiezuinig
- Waterbesparend
- Legionellapreventie
- Standaard geprogrammeerd maar andere instellingen zijn mogelijk
- Eenvoudige bediening
- Eenvoudige montage

Leveringsomvang:

- Stuurmodule
- Magneetventiel met geïntegreerde temperatuursensor en afsluiter
- Montage- en aansluitmateriaal
- Infrarood sensor of piëzo druktoets
- Kabel ten behoeve van temperatuursensor
- Netadapter (230V/12V)

Technische gegevens:

Stuurmodule:

- Materiaal : kunststof
- Aansluiting : diverse voor de benodigde randapparatuur.
- Afmetingen : 165 x 54 x 40 mm. (l x b x h)
- Beschermingsfactor : IP41
- Spanning : 12V~

Magneetventiel:

- Materiaal : kunststof/messing
- Aansluiting : ½"
- Inbouwmaat : 142 mm



Vervolg technische gegevens:

Infrarood sensor:


- Materiaal : slagvast kunststof
- Feedback LED : ja
- Afmetingen : 100 x 92 x 29 mm (l x b x h)
- Steek schroefgaten : 60 mm

Piëzo druktoets:

- Materiaal : geanodiseerd aluminium
- Afmetingen : \varnothing 84 x 7 mm
- Steek schroefgaten : 60 mm

Netadapter:

- Spanning : 230V/12V~
- Vermogen : 10VA



M-Check Mono Shower
infrarood bediening



M-Check Mono Shower
piëzo druktoets

Uitvoeringen:

M-Check Mono Shower infrarood bediening

M-Check Mono Shower ten behoeve van een stand-alone douche. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde M-Check tappuntmodule, temperatuurmeetpunt, magneetventiel met afsluiter en De Melker infrarood bedieningsensor. Standaard voorzien van een looptijd van 30 seconden en een cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Aansluiting 15mm. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal en 230V - 12V~ netadapter. Wijzigingen van de instellingen kunnen ook, tegen betaling, plaats vinden op locatie door de servicedienst van De Melker bv.

Artikelnummer: MC.501910

M-Check Mono Shower piëzo druktoetsbediening

M-Check Mono Shower ten behoeve van een stand-alone douche. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde M-Check tappuntmodule, temperatuurmeetpunt, magneetventiel met afsluiter en De Melker piëzo druktoets. Standaard voorzien van een looptijd van 30 seconden en een cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Aansluiting 15mm. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal en 230V - 12V~ netadapter. Wijzigingen van de instellingen kunnen ook, tegen betaling, plaats vinden op locatie door de servicedienst van De Melker bv.

Artikelnummer: MC.501912

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel: +31 318 52 48 00
info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium n.v.
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel: +32 3 636 46 50
info@melker.be
www.melker.be