

TECHNISCH DOSSIER



M-Check By-Pass

By-Pass 3-wegklepbesturingsunit.

Toepassing:

Voor douchegelegenheden in:

- Recreatiesector
- Horecagelegenheden
- Wellnesscentra
- Sportgelegenheden
- Justitiële instellingen

Voordelen:

- Energiezuinig
- Legionellapreventie
- Eenvoudige montage

Leveringsomvang:

- Stuurmodule
- Elektrisch gestuurde 3-wegklep
- Montage- en aansluitmateriaal
- Temperatuursensor

Technische gegevens:

Stuurmodule:


- Materiaal : kunststof
- Aansluiting : diverse voor de benodigde randapparatuur.
- Afmetingen : 165 x 54 x 40 mm. (l x b x h)
- Beschermingsfactor : IP41
- Spanning : 12V~

Elektrische 3-wegklep:

- Materiaal : kunststof/messing
- Aansluiting : 3/4" of 1"
- Spanning : 12V/4VA

Temperatuursensor:

- Materiaal : messing
- Aansluiting : 1/4"



TECHNISCH DOSSIER



Uitvoeringen:

M-Check By-Pass 1"

M-Check By-pass bediening voor een 3-wegklep. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde M-Check module, temperatuursensor en elektronisch gestuurde 3-wegklep 1". Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Artikelnummer: MC.501241

M-Check By-Pass ¾"

M-Check By-pass bediening voor een 3-wegklep. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde M-Check module, temperatuursensor en elektronisch gestuurde 3-wegklep ¾". Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Artikelnummer: MC.501243

TECHNISCH DOSSIER



Extra benodigd:

M-Check PS Power Supply

M-Check PS. Voeding ten behoeve van maximaal 8 M-Check modules. Functioneert tevens als interface (data communicatie) voor het aansluiten aan de M-Check Switch. Aansluiting 230V AC.

Artikelnummer: MC.501808

M-Check PS. Voeding ten behoeve van maximaal 16 M-Check modules. Functioneert tevens als interface (data communicatie) voor het aansluiten aan de M-Check Switch. Aansluiting 230V AC.

Artikelnummer: MC.501800

M-Check Switch

M-Check Switch. Centrale sturing tbv M-Check. Deze centrale sturing is benodigd voor het (op afstand) beheren van M-Check en registratie van temperaturen, spoelingen, sturen van een thermische desinfectie en andere Legionella beheersmaatregelen. Hierop kunnen, in combinatie met de PS, maximaal 60 M-Check tappuntmodules worden aangesloten. Voorzien van ingebouwde voeding en de benodigde software. Aansluiting 230V AC.

Artikelnummer: MC.501001



M-Check PS



M-Check Switch

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium n.v.
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be
www.melker.be