

M-Check Douchepaneel

M-Check douchepaneel met infrarood bediening.

Toepassing:

Voor douchegelegenheden in:

- Recreatiesector
- Horecagelegenheden
- Wellnesscentra
- Sportgelegenheden
- Justitiële instellingen

Voordelen:

- Energiezuinig
- Waterbesparend
- Legionellapreventie
- Standaard geprogrammeerd maar andere instellingen zijn mogelijk
- Eenvoudige bediening
- Eenvoudige montage

Leveringsomvang:

Douchepaneel met voorgesmonteerde:

- Stuurmodule
- Magneetventiel met geïntegreerde temperatuursensor en afsluiter
- Infrarood sensor
- De Melker douchekop type 6K
- Montage - en aansluitmateriaal

Technische gegevens:

Douchepaneel:

- Materiaal : rvs 304
- Aansluiting : ½" aan achter- of bovenzijde dmv slangen en wartels.
- Afmetingen : 1200 x 150 x 70 mm. (l x b x h)
- Aansluitspanning : 12V~

Infraroodsensor:

- Materiaal : slagvast kunststof
- Feedback LED : ja
- Afmetingen : 100 x 92 x 29 mm. (l x b x h)
- Steek schroefgaten : 60 mm.



Vervolg technische gegevens:

Douchekop:

- Capaciteit : 6 liter per minuut
- Sproeihoek : in 2 standen instelbaar op 23° of 28°
- Sproeiplaat : anti-kalk sproeiers

Omschrijving:

Douchepaneel M-Check/De Melker douchekop/Infrarood


De Melker wit geëpoxideerd rvs douchepaneel ten behoeve van M-Check. Flexibele wateraansluiting aan achter- of bovenzijde. Compleet voorgemonteerd met De Melker douchekop type 6K, De Melker infrarood bedieningssensor, M-Check magneetventiel 1/2" 6 V met temperatuursensor en M-Check module. Standaard voorzien van een looptijd van 30 seconden en een cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Materiaal rvs 304. Afmetingen 1200 x 150 x 70 mm. (LxBxD).

Aansluiting 1/2"

Artikelnummer: MC.501225



De Melker douchekop



Infrarood sensor

TECHNISCH DOSSIER



Extra benodigd:

M-Check PS Power Supply

M-Check PS. Voeding ten behoeve van maximaal 8 M-Check modules. Functioneert tevens als interface (data communicatie) voor het aansluiten aan de M-Check Switch. Aansluiting 230V AC.

Artikelnummer: MC.501808

M-Check PS. Voeding ten behoeve van maximaal 16 M-Check modules. Functioneert tevens als interface (data communicatie) voor het aansluiten aan de M-Check Switch. Aansluiting 230V AC.

Artikelnummer: MC.501800

Voor thermische desinfectie, registratie, archivering, beheer en online inzicht is tevens extra benodigd:

M-Check Switch

M-Check Switch. Centrale sturing tbv M-Check. Deze centrale sturing is benodigd voor het (op afstand) beheren van M-Check en registratie van temperaturen, spoelingen, sturen van een thermische desinfectie en andere Legionella beheersmaatregelen. Hierop kunnen, in combinatie met de PS, maximaal 60 M-Check tappuntmodules worden aangesloten. Voorzien van ingebouwde voeding en de benodigde software. Aansluiting 230V AC.

Artikelnummer: MC.501001



M-Check PS



M-Check Switch

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 50 35

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium n.v.
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be
www.melker.be